


単管パイプ／足場パイプ／角パイプ(50角)

●単管パイプ

(バタパイプ)



材質	STK500
形状	φ48.6×2.4
断面積	A=3.483cm ²
断面係数	Z=3.83cm ³
断面2次モーメント	I=9.32cm ⁴
断面2次半径	i=1.61cm
弾性係数	E=2.06×10 ⁷ N/cm ²
単位重量	γ=2.73kg/m
許容曲応力度	fb=20.6kN/cm ²
許容せん断応力度	fs=11.8kN/cm ²


※溶融亜鉛鍍金仕上
 ※STK400 許容曲応力度 fb=15.6kN/cm²
 許容せん断応力度 fs=11.8kN/cm²

■種類(寸法) STK-○○

長さ(L)	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5
重量(kg)	1.37	1.64	2.46	2.73	3.28	4.10	4.91	5.46	6.83
長さ(L)	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
重量(kg)	7.37	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38	19.11

●足場パイプ


(ピン付パイプ)



単管エンドキャップ
T-CAP 販売品



クランプカバー
K-COVER 販売品




材質	STK500
形状	φ48.6×2.4
断面積	A=3.483cm ²
断面係数	Z=3.83cm ³
断面2次モーメント	I=9.32cm ⁴
断面2次半径	i=1.61cm
弾性係数	E=2.06×10 ⁷ N/cm ²
単位重量	γ=2.73kg/m
許容曲応力度	fb=20.6kN/cm ²
許容せん断応力度	fs=11.8kN/cm ²

※溶融亜鉛鍍金仕上
 ※STK400 許容曲応力度 fb=15.6kN/cm²
 許容せん断応力度 fs=11.8kN/cm²

■種類(寸法) STK-○○P

長さ(L)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
重量(kg)	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02

●50角パイプ



材質	STKR490
形状	50×50×2.4
断面積	A=4.42cm ²
断面係数	Z=6.56cm ³
断面2次モーメント	I=16.4cm ⁴
断面2次半径	i=1.93cm
弾性係数	E=2.06×10 ⁷ N/cm ²
単位重量	γ=3.47kg/m
許容曲応力度	fb=20.6kN/cm ²
許容せん断応力度	fs=11.8kN/cm ²

※溶融亜鉛鍍金仕上
 ※STKR400 許容曲応力度 fb=15.6kN/cm²
 許容せん断応力度 fs=11.8kN/cm²

■種類(寸法) 50K-○○

長さ(L)	6.0	7.0	8.0
重量(kg)	20.82	24.29	27.76