



# 角パイプ(60角、100角) / アルミ角管

## ●60角パイプ




材質	STKR400
形状	60×60×2.3
断面積	A=5.172cm <sup>2</sup>
断面係数	Z=9.44cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	I=28.3cm <sup>4</sup>
断面2次半径	i=2.34cm
弾性係数	E=2.06×10 <sup>7</sup> N/cm <sup>2</sup>
単位重量	γ=4.06kg/m
許容曲応力度	fb=15.6kN/cm <sup>2</sup>
許容せん断応力度	fs=8.82kN/cm <sup>2</sup>

※溶融亜鉛鍍金仕上

### ■種類(寸法) 60K-○○

長さ(L)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
重量(kg)	4.06	6.09	8.12	10.15	12.18	14.21	16.24	18.27	20.30
長さ(L)	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0			
重量(kg)	22.33	24.36	28.42	32.48	36.54	40.60			

## ●100角パイプ



・100角直交クランプ  
KM-100…1.5kg



・100角自在クランプ  
KF-100…1.4kg






材質	STKR400
形状	100×100×3.2
断面積	A=12.13cm <sup>2</sup>
断面係数	Z=37.50cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	I=187.0cm <sup>4</sup>
断面2次半径	i=3.93cm
弾性係数	E=2.06×10 <sup>7</sup> N/cm <sup>2</sup>
単位重量	γ=9.52kg/m
許容曲応力度	fb=15.6kN/cm <sup>2</sup>
許容せん断応力度	fs=8.82kN/cm <sup>2</sup>

※溶融亜鉛鍍金仕上

### ■種類(寸法) 100K-○○

長さ(L)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
重量(kg)	9.52	14.28	19.04	23.80	28.56	33.32	38.08	42.84	47.60	52.36
長さ(L)	6.0	7.0	8.0							
重量(kg)	57.12	66.64	76.16							

## ●アルミ角パイプ



材質	A6N01S-T5 (JISH4100)
形状	180×100×5.8
断面積	A=24.41cm <sup>2</sup>
断面係数	Zx=126.6cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	Ix=1,140cm <sup>4</sup>
弾性係数	E=7×10 <sup>6</sup> N/cm <sup>2</sup>
単位重量	γ=6.591kg/m
許容曲応力度	fb=13.7kN/cm <sup>2</sup>
許容せん断応力度	fs=7.84kN/cm <sup>2</sup>

※アルミ製

### ■種類(寸法) 18×10K-○○

長さ(L)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
重量(kg)	6.59	9.89	13.18	16.48	19.77	23.07	26.36	29.66	32.96	39.55	46.14