



No.	名 称	掲載ページ
1	アルミスカイハンガー	C4
2	アルミスカイステージ	C14
3	連層吊り足場	C20
4	クロスハンガー	C12
5	パイハンガー	C8
6	アルミスカイブリッジ	C24
7	アルミ親網支柱	C64
8	親 網	A70
9	安全ブロック	C66
10	キャッチベース	C68
11	荷受ステージ	C32
12	吊構台	C36
13	鉄骨階段手摺	C70
	鉄骨タラップ	C58
	アルミ梯子	C75
	ラージテッスル	C72
	パイプ	B28
	角パイプ	B28
	吊りチェーン	B34
	クランプ	B30

■鉄骨関係品の許容荷重

商 品	許容荷重
アルミスカイハンガー	1.96kN
スカイハンガー	1.96kN
パイハンガー	片側1.96kN
クロスハンガー	片側1.96kN
キャッチベース	2.94kN
アルミスカイステージ	片側1.96kN
アルミスカイブリッジ	2.94kN
ピット用移動ステージ	4.9kN/m <sup>2</sup>
荷受ステージ	4.9kN/m <sup>2</sup>
吊構台	最大49kN
連層吊り足場	3.43kN/段

■つり足場関係品の許容荷重

商 品	許容荷重	
つりチェーン	1本つりの場合	2.35kN
	2本つりの場合	4.21kN

商 品	安全率	
つりワイヤーロープ	10.0	
つりチェーン、つりフック	5.0	
つり綱帯	2.5	
つり足場の上部、 下部の支点	鋼 材	2.5
	木 材	5.0